

STRIP PATTERN NOZZLES

เลือกหัวจ่ายน้ำสำหรับสนามหญ้าแคบ และพื้นที่ปลูกต้นไม้ ได้อย่างแม่นยำด้วยหัวจ่ายน้ำแบบสตริป

คุณสมบัติที่สำคัญ

- ออกแบบมาเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่แถบสี่เหลี่ยมได้อย่างแม่นยำ
- มีให้เลือกหลากหลายรุ่นสำหรับพื้นที่สี่เหลี่ยมหลายรูปแบบ
- มีความแข็งแรงทนทาน

ข้อมูลจำเพาะการทำงาน

- แรงดันใช้งานที่แนะนำ: 2.1 บาร์ (21 เมตรน้ำ)
- ใช้ร่วมกับกระบอก Pro-Spray PRS30 เพื่อควบคุมแรงดัน 2.1 บาร์ (21 เมตรน้ำ)

STRIP PATTERN NOZZLE		คุณสมบัติหัวจ่ายน้ำมาตรฐาน			
มม	แรงดัน บาร์	เมตรน้ำ	กว้าง x ยาว เมตร	อัตราการไหล ลบ.ม./ชม.	ล./นาที
LCS-515	1.0	10	1.2 x 4.2	0.10	1.7
	1.5	15	1.2 x 4.3	0.13	2.1
	2.1	21	1.5 x 4.5	0.15	2.5
	2.5	25	1.5 x 4.5	0.16	2.7
RCS-515	1.0	10	1.2 x 4.2	0.10	1.7
	1.5	15	1.2 x 4.3	0.13	2.1
	2.1	21	1.5 x 4.5	0.15	2.5
	2.5	25	1.5 x 4.5	0.16	2.7
SS-530	1.0	10	1.2 x 8.5	0.21	3.5
	1.5	15	1.5 x 9.0	0.25	4.2
	2.1	21	1.5 x 9.1	0.30	5.0
	2.5	25	1.5 x 9.1	0.33	5.5
SS-918	1.0	10	2.4 x 5.2	0.27	4.5
	1.5	15	2.7 x 5.5	0.33	5.5
	2.1	21	2.7 x 5.5	0.39	6.5
	2.5	25	2.7 x 5.5	0.43	7.1
CS-530	1.0	10	1.2 x 8.5	0.21	3.5
	1.5	15	1.5 x 9.0	0.25	4.2
	2.1	21	1.5 x 9.1	0.30	5.0
	2.5	25	1.5 x 9.1	0.33	5.5
ES-515	1.0	10	1.1 x 4.2	0.10	1.7
	1.5	15	1.2 x 4.3	0.13	2.1
	2.1	21	1.5 x 4.5	0.15	2.5
	2.5	25	1.5 x 4.5	0.16	2.7
	3.0	30	1.5 x 4.5	0.17	2.8

หมายเหตุ :

ตัวหนา = แรงดันที่เหมาะสมที่แนะนำ



Left Corner Strip

สี่เหลี่ยม: 1.5 ม. x 4.5 ม.



Right Corner Strip

สี่เหลี่ยม: 1.5 ม. x 4.5 ม.



Side Strip

สี่เหลี่ยม: 1.5 ม. x 9.1 ม.



Side Strip

สี่เหลี่ยม: 2.7 ม. x 5.5 ม.



Center Strip

สี่เหลี่ยม: 1.5 ม. x 9.1 ม.



End Strip

สี่เหลี่ยม: 1.5 ม. x 4.5 ม.



RCS-515

ใช้ร่วมกับ :



Pro-Spray PRS30