

การตั้งโปรแกรมที่ง่ายและสามารถขยายสถานี ทำให้ Pro-C เป็นตัวเลือกของมืออาชีพ สำหรับที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก

## คุณสมบัติที่สำคัญ

- จำนวนสถานี:
  - โมดูลาร์ Pro-C
    - การเดินสายไฟแบบธรรมดาตั้งแต่ 4 ถึง 23 สถานี
    - ตัวถอดรหัส EZ ดีโคเดอร์แบบสองสายได้ถึง 32 สถานี (28 สถานีสูงสุดถ้าใช้ระบบดีโคเดอร์อย่างเดียว)
  - รุ่นคงที่ PCC 6 และ 12 สถานี
- จำนวนโปรแกรม 3 โปรแกรม แต่ละโปรแกรมมี 4 เวลาเริ่มต้น และเวลาทำงานสูงสุด 6 ชั่วโมง
- ช่องเซนเซอร์ 1 ช่องสำหรับใช้กับ Solar Sync™ หรือเซนเซอร์ Clik
- ตำแหน่งเป็นหมุน Solar Sync เพิ่มความสามารถให้ประหยัดน้ำอย่างชาญฉลาด
- เอาต์พุต 1 P/MV สำหรับบริเลย์สตาร์ที่ปัมและการเปิดใช้งานมาสเตอร์วาล์ว
- หน่วยความจำ Easy Retrieve™ สำหรับตารางเวลาการรดน้ำ
- QuickCheck™ ตรวจสอบการเดินสายไฟวาล์วที่ผิดพลาดได้ง่าย
- หน่วยเวลาระหว่างสถานี สำหรับวาล์วปิดซ้ำ หรือการเติมน้ำลงถัง
- Cycle and Soak ป้องกันน้ำสูญเสียจากการไหลบ่าของพื้นที่ที่ระดับความสูงเปลี่ยนแปลงหรือดินแน่น
- การปรับตามฤดูกาลทำให้สามารถปรับตารางเวลาที่รวดเร็วขึ้น โดยไม่ต้องเปลี่ยนเวลาการทำงานแต่ละสถานี

## ข้อมูลจำเพาะ

- ไฟเข้าหม้อแปลง : 230 VAC
- ไฟจ่ายออกหม้อแปลง (24 VAC) : 1 A
- ไฟจ่ายออกของสถานี (24 VAC) : 0.56 A
- ไฟจ่ายออกของ P/MV (24 VAC) : 0.28 A
- ช่องเซนเซอร์: 1
- มาตรฐาน : IP44 (พลาสติกนอกอาคาร), UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED

PRO-C : ข้อมูลการสั่ง 1 + 2 + 3 + 4

1	2	3	4
รุ่น	หม้อแปลง	ในอาคาร/นอกอาคาร	ปลั๊ก
PC-4 = 4 สถานี เริ่มต้น(เพิ่มสถานีได้)	00 = 120 VAC	(ว่าง) = นอกอาคาร	(ว่าง) = ไม่มีเสริม
PCC-6 = 6 สถานี	01 = 230 VAC	i = ในอาคาร	E = ปลั๊กยุโรป
PCC-12 = 12 สถานี			A = ปลั๊กออสเตรเลีย

ตัวอย่าง :

PC-401i-E = เครื่องตั้งเวลา 4 สถานี (เพิ่มสถานีได้ 23 สถานี) 230 VAC พลาสติกในอาคาร หม้อแปลงปลั๊กยุโรป

หมายเหตุ : ปลั๊กยุโรปสามารถใช้ร่วมกับปลั๊กไฟประเทศไทยได้

PC ชุดเพิ่มสถานี	
รุ่น	คำอธิบาย
PCM-300	โมดูลเพิ่มสถานี 3 สถานี
PCM-900	โมดูลเพิ่มสถานี 9 สถานี
PCM-1600	โมดูลเพิ่มสถานี 16 สถานี
PC-DM	โมดูลดีโคเดอร์ ใช้กับ ดีโคเดอร์ EZ1



Smart WaterMark

ได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือประหยัดน้ำเมื่อใช้ร่วมกับเซนเซอร์ Solar Sync



พลาสติกในอาคาร

สูง : 22.9 ซม.

กว้าง : 25.4 ซม.

ลึก : 11.4 ซม.



พลาสติกนอกอาคาร

สูง : 22.9 ซม.

กว้าง : 25.4 ซม.

ลึก : 11.4 ซม.

ใช้ร่วมกับ :



Solar Sync

Rain-Clik

Mini-Clik



EZ Decoder



ROAM

ROAM XL



Soil-Clik

ตัวแทนจัดจำหน่าย