

BTT

เครื่องควบคุมที่ติดตั้งกับก๊อกน้ำ และเชื่อมต่อการตั้งค่าผ่านสมาร์ตโฟน

คุณสมบัติที่สำคัญ

- จำนวนสถานี :
 - 1 หรือ 2 สถานี
- เครื่องควบคุมการรดน้ำแบบใช้แบตเตอรี่พร้อมการควบคุม Bluetooth®
- สมาร์ตโฟน 1 เครื่องสามารถจัดการเครื่องควบคุมได้ไม่จำกัดจำนวน
- เวลาทำงาน 1 วินาทีถึง 24 ชั่วโมง พร้อมเวลาเริ่มต้น 4 ครั้ง (BTT-201) เวลาเริ่มต้น 2 ครั้ง (BTT-101)
- หยุดการให้น้ำนานถึง 99 วัน
- ปุ่มกดทำงานแบบแมนนวลที่ตัวเครื่องทำให้ใช้งานรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้สมาร์ตโฟน
- การทำงานแบบแมนนวลจะปิดน้ำอัตโนมัติหลังจากกด 1 ชั่วโมง ป้องกันการลืมน้ำ
- ไฟ LED กะพริบเตือนแบตเตอรี่ต่ำแสดงว่าต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่
- มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านที่ปลอดภัยช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลจำเพาะการทำงาน

- แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA 1.5V จำนวน 2 ก้อน
- อัตราการไหล 1.9 - 2,271 ลิตร/ชม.
- แรงดันใช้งานที่แนะนำ : 0.5 - 8 บาร์ (5 - 80 เมตรน้ำ)
- มาตรฐาน : IPX6, Bluetooth 4.0/4.2 (BLE), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED

ข้อมูลจำเพาะของแอปพลิเคชัน

- iOS® 9.0 หรือสูงกว่า
- Android™ 4.4 หรือสูงกว่า
- ระยะการสื่อสารสูงสุด : 10 เมตร

BTT

รุ่น	คำอธิบาย
BTT-101	เครื่องตั้งเวลาสปูท 1 โซน, เกลียวท่อ BSP 1" และ 3/4", อะแดปเตอร์เชื่อมต่อสวมเร็ว
BTT-201	เครื่องตั้งเวลาสปูท 2 โซน, เกลียวท่อ BSP 1" และ 3/4", อะแดปเตอร์เชื่อมต่อสวมเร็ว

BTT ACCESSORIES

รุ่น	คำอธิบาย
BTT-LOC	อะแดปเตอร์ BTT สำหรับท่อน้ำหยด 16 - 18 มม.



BTT-101
ทางน้ำเข้า : 3/4" และ 1"
ทางน้ำออก : 3/4"
สูง : 16.8 ซม.
กว้าง : 12 ซม.
ลึก : 6 ซม.



BTT-201
ทางน้ำเข้า : 3/4" และ 1"
ทางน้ำออก : 3/4"
สูง : 15.7 ซม.
กว้าง : 13.5 ซม.
ลึก : 7.6 ซม.




BTT-LOC
ทางน้ำเข้า : 3/4"
ทางน้ำออก : ท่อน้ำหยด 16-18 มม.
สูง : 7 ซม.
กว้าง : 3 ซม.

การติดตั้ง BTT กับท่อน้ำหยด HDL



ใช้ร่วมกับ :



HDL Dripline

Hunter®