

HCC

นำพลังของซอฟต์แวร์ Hydrowise™ มาสู่ที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ โครงการภาครัฐและเอกชน

คุณสมบัติที่สำคัญ

- จำนวนสถานี :
 - การเดินสายไฟแบบธรรมดา 8 - 38 (พลาสติก), 8 - 54 (โลหะ)
 - ตัวเลือกระบบถอดรหัส EZ ดีโคเดอร์แบบสองสาย : สูงสุด 54 (ทั้งหมด)
- ตัวเลือกในการตั้งโปรแกรมมาตรฐาน ช่วยให้ตั้งค่าโปรแกรมอิสระ 6 โปรแกรม โดยแต่ละโปรแกรมมี 6 เวลาเริ่มต้น
- ตัวเลือกในการตั้งโปรแกรมขั้นสูง ให้การตั้งโปรแกรมแบบสถานี พร้อมเวลาเริ่มต้นสูงสุด 6 ครั้ง
- เวลาทำงานของสถานีสูงสุด 24 ชั่วโมง
- โปรแกรมหรือสถานีใดก็ได้ 2 สถานีสามารถทำงานพร้อมกัน
- ช่องเซนเซอร์ 2 ช่องสำหรับใช้กับเซนเซอร์ Clik และ HC Flow Meter
- เอาต์พุต 1 P/MV สำหรับรีเลย์สตาร์ทปั๊มและการเปิดใช้งานมาสเตอร์วาล์ว
- เปิดใช้งาน Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ Hydrowise ได้อย่างรวดเร็ว
- หน้าจอสีระบบสัมผัสขนาด 8 ซม. สำหรับการตั้งโปรแกรมที่แผงควบคุมได้ง่าย
- เซนเซอร์มิลลิแอมป์ในตัวสำหรับการตรวจสอบและแจ้งเตือนข้อบกพร่องของสายไฟ

ข้อมูลจำเพาะการทำงาน

- ไฟเข้าหม้อแปลง : 230 VAC
- ไฟจ่ายออกหม้อแปลง (24 VAC) : 1.4 A
- ไฟจ่ายออกของสถานี (24 VAC) : 0.56 A
- ไฟจ่ายออกของ P/MV (24 VAC) : 0.56 A
- โวลติจด์ของ Hunter สามารถทำงานพร้อมกันสูงสุด 4 ตัว 1.04 A
- ช่องเซนเซอร์ : 2
- Wi-Fi 2.4 GHz (เท่านั้น) Wi-Fi router compatible, 802.11 b/g/n 20 MHz
- โพรโตคอลความปลอดภัยที่รองรับ : WPA/WPA2 Personal (เท่านั้น), TLS
- มาตรฐาน : IP55 (พลาสติกนอกอาคาร), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED

ตัวเลือกติดตั้งเพิ่มเติม

- เครื่องวัดอัตราการไหล HC Flow Meter แบบไร้สายช่วยให้สามารถตรวจสอบอัตราการไหลแบบไร้สาย

HCC	
รุ่น	คำอธิบาย
HCC-800-PL	รุ่นพลาสติกติดตั้งนอกรอาคาร เริ่มต้น 8 สถานี
HCC-800-M	รุ่นเหล็กติดตั้งนอกรอาคาร เริ่มต้น 8 สถานี
HCC-800-SS	รุ่นสแตนเลสติดตั้งนอกรอาคาร เริ่มต้น 8 สถานี
HCC-FPUP	ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับเครื่องควบคุม ICC และ ICC2

HCC SERIES STATION EXPANSION	
รุ่น	คำอธิบาย
ICM-400	โมดูลเพิ่มสถานี 4 สถานี พร้อมการป้องกันไฟกระชาก
ICM-800	โมดูลเพิ่มสถานี 8 สถานี พร้อมการป้องกันไฟกระชาก
ICM-2200	โมดูลเพิ่มสถานี 22 สถานี พร้อมการป้องกันไฟกระชาก
EZ-DM	โมดูลระบบถอดรหัส EZ ดีโคเดอร์แบบสองสาย



HCC พลาสติก

สูง : 30.5 ซม.
กว้าง : 35 ซม.
ลึก : 12.7 ซม.



HCC โลหะ

สูง : 40.6 ซม.
กว้าง : 33 ซม.
ลึก : 12.7 ซม.

ใช้ร่วมกับ :



Mini-Clik™
Sensor



Rain-Clik™
Sensor




Soil-Clik
Sensor




Hydrowise
Software




ROAM Remote
ROAM XL Remote



HC
Flow Meter



EZ Decoder
System



Smart WaterMark

ได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือประหยัดน้ำ

Hunter®