

เครื่องตั้งเวลารดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ ติดตั้งกับก๊อกน้ำ และเชื่อมต่อการตั้งค่าผ่านสมาร์ทโฟน

คุณสมบัติที่สำคัญ

- จำนวนสถานี:
 - 1 หรือ 2 สถานี
- เครื่องตั้งเวลารดน้ำแบบใช้แบตเตอรี่พร้อมการควบคุม Bluetooth®
- สมาร์ทโฟน 1 เครื่องสามารถจัดการเครื่องตั้งเวลาได้ไม่จำกัดจำนวน
- เวลาทำงาน 1 วินาทีถึง 24 ชั่วโมง พร้อมเวลาเริ่มต้น 4 ครั้ง (BTT-201) เวลาเริ่มต้น 2 ครั้ง (BTT-101)
- หยุดการให้น้ำนานถึง 99 วัน
- ปุ่มกดทำงานแบบแมนนวลที่ตัวเครื่องทำให้ใช้งานรวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้สมาร์ทโฟน
- การทำงานแบบแมนนวลจะปิดน้ำอัตโนมัติหลังจากกด 1 ชั่วโมง ป้องกันการลืมน้ำ
- ไฟ LED กระพริบเตือนแบตเตอรี่ต่ำแสดงว่าต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่
- มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านที่ปลอดภัยช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลจำเพาะ

- แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA 1.5V จำนวน 2 ก้อน
- BTT-101: อัตราการไหล 19 - 64 ลิตร/นาที (1,130 - 3,860 ลิตร/ชม.)
- BTT-201: อัตราการไหล 15 - 57 ลิตร/นาที (908 - 3,840 ลิตร/ชม.)
- แรงดันใช้งานที่แนะนำ: 0.5 - 8 บาร์
- มาตรฐาน : IPX6, Bluetooth 4.2 BLE, UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED

ข้อมูลจำเพาะของแอปพลิเคชัน

- iOS® 9.0 หรือสูงกว่า
- Android™ 4.4 หรือสูงกว่า
- ระยะการสื่อสารสูงสุด: 10 เมตร

BTT

รุ่น	คำอธิบาย
BTT-101	เครื่องตั้งเวลารดน้ำ 1 โซน, เกลียวท่อ BSP 1" และ 3/4", อะแดปเตอร์เชื่อมต่อสวมเร็ว
BTT-201	เครื่องตั้งเวลารดน้ำ 2 โซน, เกลียวท่อ BSP 1" และ 3/4", อะแดปเตอร์เชื่อมต่อสวมเร็ว
BTT-LOC	อะแดปเตอร์ BTT สำหรับท่อน้ำหยดขนาด 16-18 มม.

ชุดควบคุมแรงดัน

รุ่น	คำอธิบาย
PRLG203FH3MH	ตัวควบคุมแรงดัน 1.4 บาร์ (14 เมตร) เกลียวท่อ 3/4"
PRLG253FH3MH	ตัวควบคุมแรงดัน 1.7 บาร์ (17 เมตร) เกลียวท่อ 3/4"
PRLG303FH3MH	ตัวควบคุมแรงดัน 2.0 บาร์ (20 เมตร) เกลียวท่อ 3/4"
PRLG403FH3MH	ตัวควบคุมแรงดัน 2.8 บาร์ (28 เมตร) เกลียวท่อ 3/4"



BTT-101
ทางน้ำเข้า : 3/4" และ 1"
ทางน้ำออก : 3/4"
สูง : 16.8 ซม.
กว้าง : 12 ซม.
ลึก : 6 ซม.



BTT-201
ทางน้ำเข้า : 3/4" และ 1"
ทางน้ำออก : 3/4"
สูง : 15.7 ซม.
กว้าง : 13.5 ซม.
ลึก : 7.6 ซม.



BTT-LOC
ทางน้ำเข้า : 3/4"
ทางน้ำออก :
ท่อน้ำหยด 16-18 มม.
สูง : 7 ซม.
กว้าง : 3 ซม.



ตัวควบคุมแรงดัน
ทางน้ำเข้า : 3/4"
ทางน้ำออก : 3/4"
สูง : 7 ซม.
กว้าง : 4 ซม.



ตัวแทนจัดจำหน่าย