

Pro-Spray เป็นสปริงเกลอร์แบบฉีดฝอย ตัวระบอมีความแข็งแรงทนทาน

คุณสมบัติที่สำคัญ

- ตัวระบอมีความแข็งแรงทนทานและมีประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้นานหลายปี
- ฝาครอบมีความแข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน
- ซีลทำจากวัสดุที่ทนต่อสารเคมีและคลอรีน
- สปริงมีความแข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน
- สามารถติดตั้งใช้ควบคู่กันน้ำองกรณ์ที่พื้นที่มีระดับที่แตกต่างกันได้

ข้อมูลจำเพาะการทำงาน

- ช่วงแรงดันใช้งาน : 1.0 - 7.0 บาร์ (10 - 70 เมตร)

PRO-SPRAY :		ข้อมูลการสั่ง 1 + 2
1 รุ่น	2 ตัวเลือกเสริม	
PROS-00 = ไม่มีป๊อปอัพ	(ว่าง) = ไม่มีเสริม	
PROS-02 = ป๊อปอัพ 5 ซม.	CV = เช็ควาล์วกันน้ำอง	
PROS-03 = ป๊อปอัพ 7.5 ซม.	R = ฝาสัญลักษณ์ น้ำบำบัด	
PROS-04 = ป๊อปอัพ 10 ซม.		
PROS-06 = ป๊อปอัพ 15 ซม.		
PROS-12 = ป๊อปอัพ 30 ซม.		

PRO-SPRAY :		รุ่นทางน้ำเข้าด้านข้าง
รุ่น		
PROS-06-SI = ป๊อปอัพ 15 ซม. พร้อมทางน้ำเข้าด้านข้าง		
PROS-12-SI = ป๊อปอัพ 30 ซม. พร้อมทางน้ำเข้าด้านข้าง		

ตัวอย่าง :

PROS-04 = หัวสปริงเกลอร์แบบฉีดฝอย ป๊อปอัพ 10 ซม.

PROS-06-CV = หัวสปริงเกลอร์แบบฉีดฝอย ป๊อปอัพ 15 ซม. เช็ควาล์วกันน้ำอง



ซีลทำจากวัสดุที่ทนต่อสารเคมีและคลอรีน



สปริงมีความแข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน

ใช้ร่วมกับ :



SJ Swing Joints



Hunter FlexSG



PROS-00

ความสูงโดยรวม : 4 ซม.
เกลียวทางน้ำเข้า : 1/2"



PROS-02

ความสูงโดยรวม : 10 ซม.
ความสูงของป๊อปอัพ : 5 ซม.
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านบน : 5.7 ซม.
เกลียวทางน้ำเข้า : 1/2"



PROS-03

ความสูงโดยรวม : 12.5 ซม.
ความสูงของป๊อปอัพ : 7.5 ซม.
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านบน : 5.7 ซม.
เกลียวทางน้ำเข้า : 1/2"



PROS-04

ความสูงโดยรวม : 15.5 ซม.
ความสูงของป๊อปอัพ : 10 ซม.
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านบน : 5.7 ซม.
เกลียวทางน้ำเข้า : 1/2"



[1] PROS-06-SI

[2] PROS-06

ความสูงโดยรวม : 22.5 ซม.
ความสูงของป๊อปอัพ : 15 ซม.
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านบน : 5.7 ซม.
เกลียวทางน้ำเข้า : 1/2"



[2]



[1] PROS-12-SI

[2] PROS-12

ความสูงโดยรวม : 41 ซม.
ความสูงของป๊อปอัพ : 30 ซม.
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านบน : 5.7 ซม.
เกลียวทางน้ำเข้า : 1/2"



[2]

ตัวแทนจัดจำหน่าย