

SENSOR

Hunter®

อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องตั้งเวลารดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ

MINI-CLIK™

เซนเซอร์ : ฝน

เซนเซอร์นี้จะสั่งให้เครื่องตั้งเวลารดน้ำต้นไม้อัตโนมัติหยุดการให้น้ำตามกำหนดเวลาเมื่อระดับฝนตกตามที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

คุณสมบัติที่สำคัญ

- ปิดระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติเมื่อฝนตก
- สามารถปรับระดับปริมาณรับน้ำฝนได้ตั้งแต่ 3 มม. - 19 มม.
- ทนทานต่อสิ่งสกปรกทำให้การทำงานเชื่อถือได้
- สามารถใช้กับเครื่องตั้งเวลารดน้ำต้นไม้ส่วนใหญ่ได้

ข้อมูลจำเพาะ

- สวิตช์ (24 VAC) : 5 A
- ขนาดสายไฟ 0.5 ตร.มม. ผ่านการรับรองจาก UL ยาว 7 ม.
- มาตรฐาน : UL, cUL, FCC, CE, RCM



MINI-CLIK

สูง : 5 ซม.
ยาว : 15 ซม.

MINI-CLIK

รุ่น	คำอธิบาย
MINI-CLIK	เซนเซอร์รับน้ำฝนแบบมีสายไฟ

เซนเซอร์

SOLAR SYNC™

เซนเซอร์ : ET, ฝน, น้ำแข็ง

เซนเซอร์นี้จะปรับเวลาการทำงานของเครื่องตั้งเวลารดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ โดยอัตโนมัติทุกวันตามสภาพภูมิอากาศ เพื่อลดการใช้น้ำ

คุณสมบัติที่สำคัญ

- ปรับระยะเวลาการให้น้ำโดยอัตโนมัติตามสภาพอากาศโดยใช้การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์และอุณหภูมิอากาศในสถานที่ติดตั้ง
- Quick Response™ ปิดระบบทันทีเมื่อฝนตก
- การออกแบบอุปกรณ์ที่ไม่ต้องบำรุงรักษาพร้อมแบตเตอรี่ในตัวสำหรับรุ่นไร้สาย
- วงแหวนระบายอากาศแบบปรับได้ช่วยให้ระยะเวลาการรีเซ็ตสั้นลงหรือนานขึ้น
- โครงสร้างโพลีคาร์บอเนตที่ทนทานและขีดยึดทำจากโลหะ
- ใช้กับเครื่องตั้งเวลารดน้ำมาตรฐาน Hunter, Centralus™ พร้อม ICC2 หรือ ACC2 และ IMMS™

ข้อมูลจำเพาะ

- Solar Sync :
 - ปรับเวลาการทำงานทุกวัน 3 นาทีก่อนเที่ยงคืนโดยใช้ข้อมูล ET (การคายระเหย) 3 วันที่ผ่านมา
- Quick Response :
 - เวลาปิดระบบรดน้ำต้นไม้ : ประมาณ 2 ถึง 5 นาที
 - เวลารีเซ็ตระบบรดน้ำต้นไม้ : ประมาณ 4 ชั่วโมงภายใต้สภาวะแห้ง
 - เวลารีเซ็ตระบบรดน้ำต้นไม้เมื่อเปียกเต็มที่ : ประมาณ 3 วันภายใต้สภาวะแห้ง
- สวิตช์ (24 VAC) : 3 A
- ขนาดสายไฟ 0.5 ตร.มม. ผ่านการรับรองจาก UL ยาว 7 ม.
- ความถี่ในการทำงานของรุ่นไร้สาย : 433 MHz
- ระยะห่างของรุ่นไร้สายระยะ 243 ม. จากเซนเซอร์ถึงตัวรับ
- สามารถส่งงานเครื่องรับสัญญาณไร้สายได้หลายตัวจากเซนเซอร์ไร้สายตัวเดียว
- มาตรฐาน : UL, cUL, FCC, CE, RCM



Solar-Sync แบบมีสาย

สูง : 8 ซม.
กว้าง : 22 ซม.
ลึก : 2 ซม.



Solar-Sync เซนเซอร์

สูง : 11 ซม.
กว้าง : 22 ซม.
ลึก : 2.5 ซม.



Solar-Sync ตัวรับ

สูง : 14 ซม.
กว้าง : 4 ซม.
ลึก : 4 ซม.

SOLAR SYNC

รุ่น	คำอธิบาย
SOLAR-SYNC-SEN	เซนเซอร์ Solar Sync แบบมีสายไฟ
WSS-SEN	เซนเซอร์ Solar Sync แบบไร้สาย



Smart WaterMark

ได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือประหยัดน้ำ

ตัวแทนจัดจำหน่าย