

ICC2

ระบบควบคุมนี้สามารถใช้งานการผสมผสานระหว่างการเดินสายไฟแบบธรรมดาหรือดีโคเดอร์แบบสองสาย พร้อมตัวเลือกในการอัปเดตเป็นการควบคุมบนคลาวด์ Centralus™

คุณสมบัติที่สำคัญ

- จำนวนสถานี :
 - การเดินสายไฟแบบธรรมดา 8 - 38 (พลาสติก), 8 - 54 (โลหะ)
 - ตัวเลือกระบบถอดรหัส EZ ดีโคเดอร์แบบสองสาย : สูงสุด 54 (ทั้งหมด)
- จำนวนโปรแกรม 4 โปรแกรม โดยแต่ละโปรแกรมมี 8 เวลาเริ่มต้น และเวลาทำงานสูงสุด 12 ชั่วโมง
- โปรแกรมใดก็ได้ 2 โปรแกรมสามารถทำงานพร้อมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรดน้ำ
- ช่องเซนเซอร์ 1 ช่องสำหรับใช้กับ Solar Sync™ หรือเซนเซอร์ Clik
- ช่องเซนเซอร์อัตราการไหล 1 ช่องเมื่อใช้กับโมดูล Centralus
- จอแสดงผลแบบ LCD ที่มองเห็นได้ชัดเจนสามารถตั้งโปรแกรมได้ง่ายในทุกสภาพแสง
- ตำแหน่งแป้นหมุน Solar Sync เพิ่มความสามารถให้ประหยัดน้ำอย่างชาญฉลาด
- เอาต์พุต 1 P/MV สำหรับบรีเลย์สตาร์ทปั๊มและการเปิดใช้งานนาสเตอร์วาล์ว
- หน่วยความจำ Easy Retrieve™ สำหรับตารางเวลาการรดน้ำ
- QuickCheck™ ตรวจสอบการเดินสายไฟวาล์วที่ผิดพลาดได้ง่าย
- หน่วงเวลาระหว่างสถานี สำหรับวาล์วปิดช้า หรือการเติมน้ำลงถัง
- Cycle and Soak ป้องกันน้ำสูญเสียจากการไหลบ่าของพื้นที่ที่ระดับความสูงเปลี่ยนแปลงหรือดินแน่น

ข้อมูลจำเพาะการทำงาน

- ไฟเข้าหม้อแปลง : 230 VAC
- ไฟจ่ายออกหม้อแปลง (24 VAC) : 1.4 A
- ไฟจ่ายออกของสถานี (24 VAC) : 0.56 A
- ไฟจ่ายออกของ P/MV (24 VAC) : 0.56 A
- ช่องเซนเซอร์ : 1
- มาตรฐาน : IP55 (พลาสติกนอกอาคาร), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED

ตัวเลือกติดตั้งเพิ่มเติม

- โมดูลการสื่อสาร WIFIKIT, LANKIT หรือ CELLKIT สำหรับการควบคุม Centralus บนคลาวด์

รุ่น	คำอธิบาย
ICC2	
I2C-800-PL	รุ่นพลาสติกติดตั้งนอกรอาคาร เริ่มต้น 8 สถานี
I2C-800-M	รุ่นเหล็กติดตั้งนอกรอาคาร เริ่มต้น 8 สถานี
I2C-800-SS	รุ่นสแตนเลสติดตั้งนอกรอาคาร เริ่มต้น 8 สถานี

ICC2 SERIES STATION EXPANSION	
รุ่น	คำอธิบาย
ICM-400	โมดูลเพิ่มสถานี 4 สถานี พร้อมการป้องกันไฟกระชาก
ICM-800	โมดูลเพิ่มสถานี 8 สถานี พร้อมการป้องกันไฟกระชาก
ICM-2200	โมดูลเพิ่มสถานี 22 สถานี พร้อมการป้องกันไฟกระชาก
EZ-DM	โมดูลระบบถอดรหัส EZ ดีโคเดอร์แบบสองสาย



ICC2 พลาสติก

สูง : 30.5 ซม.
กว้าง : 35 ซม.
ลึก : 12.7 ซม.



ICC2 โลหะ

สูง : 40.6 ซม.
กว้าง : 33 ซม.
ลึก : 12.7 ซม.

เครื่องควบคุมเซ็นทรัล

ใช้ร่วมกับ :




Solar Sync
Sensor



Mini-Clik™
Sensor




Rain-Clik™
Sensor



Soil-Clik
Sensor



ROAM Remote
ROAM XL Remote



EZ Decoder
System



Smart WaterMark

ได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือประหยัดน้ำเมื่อใช้ร่วมกับเซนเซอร์ Solar Sync

