

เครื่องตั้งเวลารดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ ใช้ Wi-Fi และแอปพลิเคชัน สำหรับที่อยู่อาศัย ประหยัดน้ำอย่างชาญฉลาดและสามารถควบคุมระยะไกล

คุณสมบัติที่สำคัญ

- จำนวนสถานี:
 - 6 หรือ 12 (รุ่นคงที่)
- ตัวเลือกในการตั้งโปรแกรมมาตรฐาน ช่วยให้ตั้งค่าโปรแกรมอิสระ 6 โปรแกรม โดยแต่ละโปรแกรมมี 6 เวลาเริ่มต้น
- ตัวเลือกในการตั้งโปรแกรมขั้นสูง ให้การตั้งโปรแกรมแบบสถานี พร้อมเวลาเริ่มต้นสูงสุด 6 ครั้ง
- เวลาทำงานของสถานีสูงสุด 24 ชั่วโมง
- ช่องเซนเซอร์ 2 ช่องสำหรับใช้กับเซนเซอร์ Klik และ HC Flow Meter
- เอาต์พุตสถานีสามารถตั้งเป็น P/MV สำหรับบริเลย์สตาร์ทปั๊มและการเปิดใช้งานนาสเตอร์วาล์ว
- เปิดใช้งาน Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ Hydrowise ได้อย่างรวดเร็ว
- หน้าจอสีระบบสัมผัสขนาด 7 ซม. สำหรับการตั้งโปรแกรมที่แผงควบคุมได้ง่าย
- เซนเซอร์มัลติแอมป์ในตัวสำหรับการตรวจสอบและแจ้งเตือนข้อบกพร่องของสายไฟ (รุ่น 12 ไชน)

ข้อมูลจำเพาะ

- ไฟเข้าหม้อแปลง : 230 VAC
- ไฟจ่ายออกหม้อแปลง (24 VAC) : 1 A
- ไฟจ่ายออกของสถานี (24 VAC) : 0.56 A
- ไฟจ่ายออกของ P/MV (24 VAC) : 0.28 A
- ช่องเซนเซอร์: 2
- Wi-Fi 2.4 GHz, 802.11 b/g/n 20 MHz
- โปรโตคอลความปลอดภัยที่รองรับ : WPA/WPA2 Personal TLS, SSL
- มาตรฐาน : UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED

ตัวเลือกที่ผู้ใช้งานสามารถติดตั้งเพิ่ม

- ตัวเลือก Wireless HC Flow Meter ช่วยให้สามารถตรวจสอบการไหลแบบไร้สายได้ สำหรับระบบที่เปิดใช้งาน Hydrowise

HC	
รุ่น	คำอธิบาย
HC-601i-E	เครื่องตั้งเวลา 6 สถานี 230 VAC พลาสติกในอาคารหม้อแปลงปลั๊กยุโรป
HC-1201i-E	เครื่องตั้งเวลา 12 สถานี 230 VAC พลาสติกในอาคารหม้อแปลงปลั๊กยุโรป

HC- อุปกรณ์เสริม	
รุ่น	คำอธิบาย
HC-075-FLOW-B	มาตรวัดน้ำ ขนาดเกลียว BSP 20 มม. (3/4")
HC-100-FLOW-B	มาตรวัดน้ำ ขนาดเกลียว BSP 25 มม. (1")
HC-150-FLOW-B	มาตรวัดน้ำ ขนาดเกลียว BSP 40 มม. (1 1/2")
HC-200-FLOW-B	มาตรวัดน้ำ ขนาดเกลียว BSP 50 มม. (2")
W-HC-FLOW-INT	มาตรวัดไร้สาย ประกอบด้วย ตัวส่งและตัวรับ (868 MHz)



พลาสติกในอาคาร

สูง : 15.2 ซม.

กว้าง : 17.8 ซม.

ลึก : 3.3 ซม.



HC-075-FLOW-B	HC-100-FLOW-B
(เกลียว BSP 20 มม.)	(เกลียว BSP 25 มม.)
สูง : 8 ซม.	สูง : 9.3 ซม.
กว้าง : 23.2 ซม.	กว้าง : 26.2 ซม.
ลึก : 8 ซม.	ลึก : 8 ซม.
หนัก : 0.9 กก.	หนัก : 1.4 กก.

HC-150-FLOW-B	HC-200-FLOW-B
(เกลียว BSP 40 มม.)	(เกลียว BSP 50 มม.)
สูง : 16.2 ซม.	สูง : 16.2 ซม.
กว้าง : 43.1 ซม.	กว้าง : 44.7 ซม.
ลึก : 12.5 ซม.	ลึก : 12.5 ซม.
หนัก : 6.6 กก.	หนัก : 7.4 กก.

ใช้ร่วมกับ :



Rain-Clik, Mini-Clik



Soil-Clik



HC Flow Meter



Smart WaterMark

ได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือประหยัดน้ำ

ตัวแทนจัดจำหน่าย