

เครื่องตั้งเวลารดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ ที่เชื่อถือได้นี้สามารถทำงานแบบธรรมดา แบบสองสาย(ดีโคเดอร์) หรือแบบไฮบริดพร้อมตัวเลือกในการอัปเดตเป็น การควบคุมออนไลน์บนคลาวด์ Centralus™

คุณสมบัติที่สำคัญ

- จำนวนสถานี:
 - ระบบธรรมดา 8 - 38 (รุ่นพลาสติก), 8 - 54 (รุ่นเหล็กและฐานพลาสติก)
 - ระบบดีโคเดอร์แบบสองสาย 54 สถานี สามารถใช้ได้กับทุกรุ่น
- จำนวนโปรแกรม 4 โปรแกรม แต่ละโปรแกรมมี 8 เวลาเริ่มต้น และเวลาทำงานสูงสุด 12 ชั่วโมง สามารถทำงานพร้อมกันได้ 2 โปรแกรม
- ช่องเซนเซอร์ 1 ช่องสำหรับใช้กับ Solar Sync™ หรือเซนเซอร์ Clik
- ตำแหน่งเป็นหมุน Solar Sync เพิ่มความสามารถให้ประหยัดน้ำอย่างชาญฉลาด
- เอาต์พุต 1 P/MV สำหรับรีเลย์สตาร์ทปั๊มและการเปิดใช้งานมาสเตอร์วาล์ว
- หน่วยความจำ Easy Retrieve™ สํารองตารางเวลาการรดน้ำ
- QuickCheck™ ตรวจสอบการเดินสายไฟวาล์วที่ผิดพลาดได้ง่าย
- หน่วยงานระหว่างสถานี สำหรับวาล์วปิดช้า หรือการเติมน้ำลงถัง
- Cycle and Soak ป้องกันน้ำสูญเสียจากการไหลบ่าของพื้นที่ที่ระดับความสูงเปลี่ยนแปลงหรือดินแน่น
- อัปเดตเป็นซอฟต์แวร์ Centralus ได้สำหรับตัวเลือกการควบคุมส่วนกลางออนไลน์

ข้อมูลจำเพาะ

- ไฟเข้าหม้อแปลง : 230 VAC
- ไฟจ่ายออกหม้อแปลง (24 VAC) : 1.4 A
- ไฟจ่ายออกของสถานี (24 VAC) : 0.56 A
- ไฟจ่ายออกของ P/MV (24 VAC) : 0.56 A
- ช่องเซนเซอร์: 1
- มาตรฐาน : IP55 (รุ่นยัดผนัง), UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED

ตัวเลือกที่ผู้ใช้สามารถติดตั้งเพิ่ม

- WIFIKIT หรือ LANKIT สำหรับการควบคุมออนไลน์บนคลาวด์ Centralus™
- เซนเซอร์ Flow-Clik™ สำหรับการปิดระบบกรณีที่มีการไหลที่ผิดพลาด

ICC2	
รุ่น	คำอธิบาย
I2C-800-PL	รุ่นพลาสติกยัดผนังนอกอาคาร 8 สถานี
I2C-800-M	รุ่นเหล็กยัดผนังนอกอาคาร 8 สถานี
I2C-800-SS	รุ่นสแตนเลสยัดผนังนอกอาคาร 8 สถานี

ICC2 ชุดเพิ่มสถานี	
รุ่น	คำอธิบาย
ICM-400	โมดูลเพิ่มสถานี 4 สถานีพร้อมระบบป้องกันไฟกระชาก
ICM-800	โมดูลเพิ่มสถานี 8 สถานีพร้อมระบบป้องกันไฟกระชาก
ICM-2200	โมดูลเพิ่มสถานี 22 สถานีพร้อมระบบป้องกันไฟกระชาก
EZ-DM	โมดูลดีโคเดอร์ 54 สถานี (หนึ่งตัวต่อเครื่อง)
EZ-1	ดีโคเดอร์ EZ1 (1 สถานี)



Smart WaterMark

ได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือประหยัดน้ำเมื่อใช้ร่วมกับเซนเซอร์ Solar Sync



พลาสติก

สูง : 30.5 ซม.
กว้าง : 35 ซม.
ลึก : 12.7 ซม.



เหล็กสีเทาและสแตนเลส

สูง : 40.6 ซม.
กว้าง : 33 ซม.
ลึก : 12.7 ซม.

ใช้ร่วมกับ :



Solar Sync



ROAM

Rain-Clik

ROAM XL

Mini-Clik



EZ Decoder



Soil-Clik

ตัวแทนจัดจำหน่าย